

## Mosaiikpõrandate (terrazzo) hooldusjuhend.

Terrazzo – see on betoonist ja marmori killustiku või muude keskmise kõvaduse kivimi täidisega materjal. Nimetatud viimistlusmaterjali kasutatakse mitmekülgselt, alates koridoride ja müügisaalide viimistlusest kuni treppide ja näituspaviljonide viimistluseni.

Terrazzo, nagu kui ka betoon, omab poorse struktuuri, mistõttu krunditud põrandapind peab olema kaetud mitmekordse vahakihiga.

Terrazzo-põrandaid (eriti valget värvi) tuleb kaitsta värvi- ja hapet sisaldavatest (näiteks punane vein, puuviljamahlad, kohvi, tee) ainetest, viimaseid tuleb koheselt kõrvaldada nende kokkupuutumisel põrandapinnaga ning põrandapinda tuleb pesta neutraalsete pesuvahenditega.

Lubamatu on terrazzo-põrandate mehhaaniline mõju, mille tagajärjel võivad ilmuda kriimustused, purustused jmt.

Vahaga kaetud kivipindade igapäevaseks hoolduskoristuseks sobivad kõige paremini masinmenetlused. Väiksemate pindade puhul võib kasutada ka mikrokiud plaatmoppi. Igapäevaseks puhastamiseks on parim kasutada Wetrok-Duomatic või EasyRider tüüpi kombineeritud pesureid. Aeg ajalt tehtavaks piserduspuhastuseks aga Wetrok-Monodisc HS või UHS tüüpi põrandahooldusmasinat.

### 1. Vahendid igapäevaseks põrandapesuks:

- 10-yleispesu või ECLIPSE Neutraalne univers –pesilahuse valmistamiseks lisatakse 5 liitrile jahedale veele 10-25 ml kontsentrati; pestakse kombineeritud põrandapesuriga või plaatmoppi kasutades, loputamist ei vaja, vahapinna paremaks säilimiseks soovitav vältida üledoseeringut.
- Igal teisel või kolmandal päeval või vähemalt kord nädalas soovitav kasutada 10-yleispesu asemel vaha vesilahust, mis valmistakse lisades 5 liitrile jahedale veele 10-150 ml vaha. Väga määrdunud põranda puhul annab parema tulemuse kahekordne pesu, kus esiteks pestakse 10-yleispesu lahusega ning seejärel vaha vesilahusega.
- Exal 2001 või Deep Stone Cleaner aitab eemaldada pinnale kihistunud mustuse ja rasvase ning õlise määrdumise. Pesulahus valmistatakse lisades 5 liitrisse jahedasse vette 10-25 ml kontsentrati.
- Kasutussagedus vastavalt vajadusele. Loputage põrand külma veega ja laske põrandal kuivada. Sobib hästi kasutamiseks masinas.

## 2. Kulumise tagajärjel tuhniks muutunud vahapinna taaselustamine:

- Vaht- vesilahustus valmistatakse 1:1 lahjedades veega. Lahus kantakse pinnale piserdades ja seejärel töödeldakse pinda Wetrok-Monodisk HS (high speed) või UHS (ultra high speed) masinaga kasutades 3M Scotch-Brite valget või roosat pesuketast. Hooldusläägestuse sageduse määrab pindade kasutamise intensiivsus ning porimattidega. Mida sagedamini võimalik korrata, seda parem tulemus. Orienteeruvalt 1-4 korda kuus. Antud menetlus võimaldab tunduvalt edasi lükata vahaemaldust ning taasvahatust.
- Väga määrdunud pinda soovitav enne piserduspesu puhastada 10-yleipesu või Exal 2001 või Deep Stone Cleaner pesulahusega soovitatavalt kombipesuri abil.

Mitte harvem kui üks kord poolaastas tuleb vahapinda täielikult uuendada, milleks peab eemaldama vana vahakihti, kasutades Monodisc mehhanisme ja universaalset vaha eemaldamis- ja puhastamis vahendit S710CORRIDOR WETEX. Lasta põrandal hästi ära kuivada ning seejärel katta vahaga (kasutada konkreetse vaha kasutamise juhendi).

Toomisdirektor  
Oleg Šaškov